




d:vision®

MODULO®










Elementi monovetro trasparenti, serigrafati a fasce o totalmente serigrafati anche con personalizzazioni speciali. Con D:VISION puoi gestire la luce e la privacy allo stesso livello.



Transparent single glass element, partly or entirely etched with a personalised design. D:VISION assists you to manage light and privacy at the same time.











Pannello cieco a tutta altezza o sopra luce, contenitori, boiserie. D:VISION, permette di abbinare alla parete in vetro molteplici soluzioni, lasciando spazio a personalizzazioni dal forte impatto emotivo. L'insieme è così completato in modo architettonicamente omogeneo e raffinato.



Wood panels at ceiling height or with integrated glass top panel, containers, woodwork. D:VISION is able to combine its glass partition walls for numerous solutions and allows you to customise the solution to your own preference. The result will offer you a homogeneous and refined interior architecture.





Attraverso le connessioni in metacrilato o alluminio, la forma viene impreziosita da un taglio e da una prospettiva accattivante.

The connection kit made of methacrylate or aluminium creates impressive accuracy and optical purity for the angles connecting the different partitions.

DESCRIZIONI TECNICHE

D-VISION

Caratteristiche Tecniche
D-Vision è una parete integralmente vetrata che consente la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Il programma D-Vision permette la totale personalizzazione del sistema nei layout di arredo.

STRUTTURA

La struttura è costituita da elementi rettilinei in alluminio ossidato "0" chimico (o, se richiesto, verniciati), assemblati a scatto per una corretta registrabilità e ispezionabilità del sistema. La compatibilità del prodotto ad ambienti non precisamente livellati è garantita da una tolleranza in altezza che raggiunge i 15mm. La registrazione della parete avviene a lastre inserite. Un carter finale a scatto, anch'esso di alluminio, rifinisce lateralmente il profilo strutturale.

La struttura portante di D-Vision prevede anche profili verticali in alluminio; la partenza a muro/parete in alluminio, costituita di due diversi profili telescopici a scatto, semplice da montare ed eventualmente ispezionabile in tempi successivi; il montante in alluminio, giunzione verticale tra le parti fisse e le porte del sistema.

VETRI

Le vetrate sono trasparenti, acidate o serigrafate a fasce; possono anche essere realizzate delle personalizzazioni speciali a richiesta. Ogni lastra è spesso 10mm, temperata di sicurezza, molata a filo lucido. Le lastre sono costruite a progetto raggiungendo una luce massima in altezza di 3100mm ed in larghezza di 1200mm.

PANNELLI

Le pannellature cieche sono di due tipi: - pannello cieco a tutta altezza in laminato stratificato ad alta resistenza (HPL), di spessore 10mm e disponibile nei colori ALLUMINIO 00, BIANCO BRIL 69, CACAO 70, NERO 41. Questo tipo di pannello si comporta come le lastre vetrate sopra descritte; - pannello di particelle di legno nobilitato melaminico spessore 30mm, usato fino all'altezza del sopraluce e rifinito con profilo in alluminio tipo boiserie.

CONNESSIONI

Tutte le lastre vetrate e i pannelli spessore 10mm sono connessi in linea per mezzo di due tipi di profili verticali a scelta: -profilo in alluminio ossidato "0" chimico; -profilo in materiale plastico

(metacrilato) trasparente.

GUARNIZIONI

Tutte le parti vetrate sono accolte nei profili strutturali da guarnizioni autoestinguenti flessibili in materiale termo-plastico.

PORTE

Le porte di passaggio a tutta altezza possono essere fornite:

- A battente in vetro di sicurezza temperato trasparente, acidato o serigrafato, sp.10mm.; installate all'interno di telaio in alluminio e complete di cerniere speciali registrabili a perno e maniglia HCS Hoppe argento o con maniglia FLEXA, entrambe con serratura integrata;
- Scorrevoli in vetro da 10mm; sostenute da guide di scorrimento registrabili su rotaia in alluminio e complete di maniglia SQUARE (senza serratura) o da maniglione in acciaio inox dotato di serratura a perno verticale.

RACCORDI

A completamento della parete sono disponibili angoli di raccordo nelle tre tipologie:

- METACRILATO: a due e a tre vie, in materiale plastico trasparente e del medesimo spessore delle lastre vetrate, assolutamente non percettibile all'interno di una singola tratta di parete;
- ALLUMINIO: a due vie, ossidato "0" chimico, dello stesso spessore delle lastre vetrate;
- ALLUMINIO-COLONNA: a due, tre e quattro vie, costituito da colonna verticale in alluminio 58x58mm, rifinito sui quattro lati, a seconda del suo utilizzo, da carter a scatto anche in alluminio.

CONTENITORI

Il sistema prevede l'integrazione della parete divisoria con elementi contenitori attrezzati, profondi 462mm e dalla medesima modullistica e tipologia di OVERBOX, prodotto del sistema OVER di MODULO. La parete a contenitore viene installata sull'asse della D-Vision, fino all'altezza sopraluca. Viene rifinita lateralmente e sulla parte superiore da fianchi di finitura a colore e da profili laterali in alluminio. La configurazione della parete integrata può essere totalmente personalizzata.

ACCESSORI

Il programma si completa con: - modulo tecnico per il cablaggio e il posizionamento degli interruttori; - mensole in legno e vetro per moduli boiserie.

TECHNICAL DESCRIPTION

D-VISION

Technical Descriptions
D-Vision is a glass partition which gives transparency and light to rooms. The D-Vision programme enables the furnishing layout system to be totally personalised.

STRUCTURE

The structure is made up of straight oxidised aluminium "0" chemical elements (or painted upon request), trigger assembled for a correct adjustment and inspection of the system. The product compatibility to unlevelled rooms is guaranteed by a height tolerance of up to 15mm. The partition adjustment is carried out once the plates have been inserted. A final trigger carter, also in aluminium, laterally refines the structural profile.

The D-Vision supporting structure also provides aluminium vertical profiles; the aluminium departure wall/partition, made up of two different trigger telescopic profiles, simple to mount and eventually adjustable later; the aluminium upright, vertical joining between the fixed parts and the systems doors.

GLASS

The glass partitions are transparent, band etched or silk-screen; can also be personalised upon request. Every plate is 10mm thick, safety tempered, polished wire cut. The plates are built on project reaching a maximum light 3100mm high and 1200mm wide.

PANELS

There are two types of blind panels: - full height blind panel in high resistance stratified laminate (HPL), 10mm wide and available in the following colours: ALUMINIUM 00, BRIL WHITE 69, CACAO 70, BLACK 41. This panel has the same functions as the above-mentioned glass partitions; - wooden particles ennobled melamine panel, 30mm thick, used to the transom height and refined with aluminium profile like wood panelling.

CONNECTIONS

All 10mm thick glass plates and panels are connected in line using two types of vertical profiles of choice: - oxidised aluminium "0" chemical profile; - transparent plastic material (methacrylate) profile.

SEALS

All glass parts are held in the structural profiles by flexible self-extinguishing seals in thermo-plastic material.

DOORS

The full height passage doors can be equipped with: - Wing glass safety transparent tempered casement, etched or silk-screen, 10mm thick; installed inside aluminium frame and complete with special adjustable hinges with pin and HCS Hoppe silver handle or FLEXA handle , they are both with integrated lock. - 10mm glass sliding door, supported by adjustable sliding guides on aluminium tracks and complete with SQUARE (without lock) handle or stainless steel handle with vertical pin lock.

CONNECTIONS

To complete the partition, three types of angle connections are available: - METHACRYLATE: two and three way, in transparent plastic material and the same thickness as the glass plates, - COLUMN-ALUMINIUM: two, three and four ways, made of 58x58mm aluminium vertical column, refined on four sides, depending on its use, aluminium trigger carter.

CONTAINERS

The system provides the integration of the dividing partition with equipped container elements, 462mm thick and the same OVERBOX typology and form, product of the OVER system by MODULO. The container partition is installed on a D-Vision axle, up to the transom height. Is laterally refined and on the upper part by coloured finishing sides and by aluminium lateral profiles. The configuration of the integrated partition can be totally personalised.

ACCESSORIES

The programme can be completed with: - technical module for cabling and positioning of the switches; - wood and glass shelves for wood panelling modules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D-VISION

Caractéristiques Techniques
D-Vision est une paroi entièrement vitrée qui donne une transparence complète et de la luminosité aux intérieurs. Le programme D-Vision permet une entière personnalisation du système des plans d'ameublement.

STRUCTURE

La structure est constituée d'éléments rectilignes en aluminium oxydé "0" chimique (ou peints, sur demande), assemblés par décliné pour permettre un réglage et un contrôle correct du système. La compatibilité du produit avec des pièces non parfaitement nivelées est garantie par une tolérance en hauteur qui va jusqu'à 15mm. Le réglage de la paroi se fait lorsque les plaques vitrées sont insérées. Un carter final à décliné, en aluminium comme les parois, parachève le profil de la structure. La structure portante de D-Vision prévoit aussi des profils verticaux en aluminium; le départ au mur/paroi en aluminium, est constitué par deux différents profils télescopiques à décliné, simples à monter et qui peuvent éventuellement être inspectés par la suite; le montant en aluminium, est la jonction verticale entre les parties fixes et les portes du système.

VITRES

Les vitres sont transparentes, acidifiées ou sérigraphiées en plaques; on peut les réaliser avec des personnalisations spéciales sur demande. Chaque plaque a une épaisseur de 10mm, verre trempé de sécurité, meulé à fil brillant. Les plaques sont construites sur plan et atteignent un éclairage maximum en hauteur de 3100mm et en largeur de 1200mm.

PANEAUX

Les panneaux aveugles sont de deux types: Panneau aveugle dans toute la hauteur en laminé stratifié à haute résistance (HPL), de 10mm d'épaisseur et disponible dans les coloris ALUMINIUM 00, BLANC BRIL 69, CACAO 70, NOIR 41. Ce type de panneau se comporte comme les plaques vitrées décrites précédemment; Panneau en particules de bois anoblí melaminique, de 30mm d'épaisseur, utilisé jusqu'à la hauteur du linteau et parachève avec un profil en aluminium type boiserie.

JOINTOYAGES

Toutes les plaques vitrées et les panneaux d'une épaisseur de 10mm sont jointoyés en ligne grâce à deux types de profils verticaux au choix: -Profil en aluminium oxydé "0" chimique; -Profil en matériau plastique (méthacrylate) transparent.

JOINTS

Les profils structurels de toutes les plaques vitrées sont munies de joints auto-extinguibles flexibles en matériau thermoplastique.

PORTES

Les portes de passage à pleine hauteur peuvent être fournies : - Avec vantaux en verre de sécurité trempé transparent, acidifié ou sérigraphié, de 10mm d'épaisseur; installés à l'intérieur du châssis en aluminium et complets de charnières spéciales réglables avec pivot et poignée HCS Hoppe argent ou poignée FLEXA , avec serrures intégrées; - Panneaux coulissants en verre de 10mm; soutenus par des glissières de coulissement réglables sur rails en aluminium et complets de poignée SQUARE (sans serrure) ou de barre en acier inox munie de serrure à pivot verticale.

RACCORDS

Pour compléter la paroi des angles de raccordement de trois types sont disponibles : - METHACRYLATE: à deux et à trois voies , en matériau plastique transparent et de la même épaisseur que les plaques vitrées, absolument imperceptibles à l'intérieur d'une même portion de paroi ; - ALUMINIUM: à deux voies, oxydé "0" chimique, de la même épaisseur que les plaques vitrées; - ALUMINIUM-COLONNE: à deux, à trois, et à quatre voies, constitué d'une colonne verticale en aluminium de 58x58mm, avec finissage sur les quatre côtés selon l'utilisation, par des carters à décliné eux aussi en aluminium.

CONTENEURS

Le système prévoit l'intégration d'une cloison avec des éléments englobants équipés, d'une épaisseur de 462mm et de modules et types identiques à ceux du système OVERBOX, produit par le système OVER de MODULO. La paroi à éléments d'ameublement est installée sur l'axe de la D-Vision, jusqu'à la hauteur du linteau. Elle est parachéevée latéralement et sur la partie supérieure par des bords de finition en couleur et par des profils latéraux en aluminium. La configuration de la cloison intégrée peut être totalement personnalisée.

ACCESSOIRES

Le programme est complété par : Un module technique pour le câblage et le positionnement des interrupteurs; Des étagères en bois et verre pour les modules boiserie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

D-VISION

Características Técnicas
D-Vision es una pared integralmente

acristalada que permite la completa transparencia y luminosidad de los ambientes. El programa D-Vision consiente la total personalización del sistema de layout de decoración.

ESTRUCTURA

La estructura está constituida por elementos rectilíneos de aluminio oxidado "0" químico (o, a pedido, barnizados), ensamblados a presión para permitir un correcto registro y la inspección del sistema. La compatibilidad del producto con ambientes no precisamente nivelados es garantizada por una tolerancia en altura que alcanza los 15 mm. El registro de la pared se realiza con las láminas introducidas. Un carter final a presión, también de aluminio, acaba lateralmente el perfil estructural. La estructura portante de D-Vision prevé también perfiles verticales de aluminio; el comienzo de la pared de aluminio, constituida por dos diversos perfiles telescopicos a presión, simple de montar y eventualmente de inspeccionar en tiempos sucesivos; el montante de aluminio, unión vertical entra las partes fijas y las puertas del sistema.

CRISTALES

Los cristales son transparentes, velados o serigrafados en franjas; también se pueden realizar personalizaciones especiales a pedido. Cada lámina, que posee un espesor de 10 mm, está templada para la seguridad y amolada con filo brillante. Las láminas se construyen en base a un proyecto, alcanzando una luz máxima en altura de 3100 mm y en ancho de 1200 mm.

PANELES

Los paneles ciegos son de dos tipos: panel ciego de altura completa, en laminado estratificado de alta resistencia (HPL), con espesor de 10 mm, disponible en los colores ALUMINIO 00, BLANCO BRIL 69, CACAO 70, NEGRO 41. Este tipo de panel se comporta como las láminas acristaladas descritas anteriormente; Panel de partículas de madera ennoblecida, melaminica, con espesor de 30 mm, usado hasta la altura del montaje y acabado con perfil de aluminio tipo boiserie.

CONEXIONES

Todas las lastras acristaladas y los paneles con espesor de 10 m se unen, en línea, mediante dos tipos de perfiles verticales a elección: perfil de aluminio oxidado "0" químico; perfil de material plástico (metacrilato) transparente.

JUNTAS

Todas las partes acristaladas se introducen en los perfiles estructurales con juntas autoextinguibles, flexibles, de material termo-plástico.

PUERTAS

Las puertas de paso, de altura completa, pueden entregarse: - Con un batiente de cristal de seguridad templado transparente, velado o serigrafado, con esp. De 10 mm; instaladas en un marco de aluminio y dotadas de bisagras especiales registrables de perno y manija HCS Hoppe plateada o manija FLEXA, ambas con cerradura integrada ; - Hojas corredizas de cristal, espesor de 10 mm; sostenidas mediante guías de deslizamiento registrables sobre riel de aluminio, completas de manija SQUARE (sin cerradura) o manija grande de acero inoxidable, dotado de cerradura de perno vertical.

EMPALMES

Para completar la pared disponemos de ángulos de empalme en los tres tipos: - METACRILATO: de dos y tres vías, de material plástico transparente y del mismo espesor de las láminas acristaladas, absolutamente no perceptible dentro de un tramo de pared; - ALUMINIO: de dos vías, oxidado "0" químico, del mismo espesor que las láminas acristaladas; - ALUMINIO-COLUMNA: de dos, tres y cuatro vías, constituido por una columna vertical de aluminio 58x58 mm, acabado sobre los cuatro lados, según su utilización, por carter a presión de aluminio.

CONTENEDORES

El sistema prevé la integración de la pared divisoria con elementos contenedores equipados, con espesor de 462 mm y los mismos módulos y tipología de OVERBOX, producto del sistema OVER de MÓDULO. La pared con contenedor se instala sobre el eje de la D-Vision, hasta la altura del montante. Es acabada lateralmente y en la parte superior por flancos de acabado de color y perfiles laterales de aluminio. La configuración de la pared integrada puede ser totalmente personalizada.

ACCESORIOS

El programa se completa con: módulo técnico para el cableado y el posicionamiento de los interruptores; ménsulas de madera y cristal para módulos boiserie.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

D:VISION

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE D:Vision to całkowicie oszklona ścianka pozwalająca na totalną przeźroczystość i jasność pomieszczenia. Program D:Vision umożliwia kompletną personalizację systemu w układzie wyposażenia wnętrza.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja składa się z prostych w linii elementów z satynowanego utlenionego aluminium (lub, na życzenie pomalowanego), łączonych na zacisk (również w celu poprawnej regulacji i kontroli systemu). Dostosowalność produktu do pomieszczeń nieidealnie wyrównanych jest zagwarantowana przez tolerancję wysokości równą do 15mm. Regulacja ścianki jest przeprowadzana na zamontowanych płytach. Obudowa wykończona na zewnątrz aluminium, natomiast wewnętrzna boczna wykończona specjalnie zamkami regulowanymi ze stworzeniem i srebrną klamką HCS Hoppe lub klamką FLEXA, obydwie z wbudowanym zamkiem;

- Przesuwane, ze szkła o grubości 10mm; zamontowane na prowadnicach do przesuwania, regulowane na aluminiowych szynach oraz wyposażone w klamkę SQUARE (bez zamka) lub w klamkę ze stali inoxid z zamkiem i pionowym stworzeniem.

Wszystkie szklane ścianki znajdujące się w profilach konstrukcyjnych są otoczone gęstą izolacją samogasnącą z materiału termoplastycznego.

Wszystkie płyty szklane i panele o grubości 10mm są łączone w linii za pomocą dwóch rodzajów pionowych profili:

- profil z satynowanego utlenionego aluminium;
- profil z przezroczystego plastikowego materiału (metakrylan).

IZOLACJA

Wszystkie szklane ścianki znajdujące się w profilach konstrukcyjnych są otoczone gęstą izolacją samogasnącą z materiału termoplastycznego.

DRZWI

Drzwi przejściowe mogą być na całej wysokości:

- Wahadłowe, z przezroczystego szkła hartowanego, trawionego lub uszlachetnionego sitodrukiem, gr.10mm; montowane w aluminiowej futrynie oraz wyposażone w specjalne zamki regulowane ze stworzeniem i srebrną klamką HCS Hoppe lub klamką FLEXA, obydwie z wbudowanym zamkiem;
- Przesuwane, ze szkła o grubości 10mm; zamontowane na prowadnicach do przesuwania, regulowane na aluminiowych szynach oraz wyposażone w klamkę SQUARE (bez zamka) lub w klamkę ze stali inoxid z zamkiem i pionowym stworzeniem.

ZŁĄCZKI

W celu skompletowania ścianki są dostępne narożniki łączące w trzech rodzajach:

- METAKRYLAN: dwudrożne i trójdrożne, z przezroczystego plastikowego materiału, o takiej samej grubości jak płyty szkła, absolutnie nie dostrzegalne wewnątrz pojedynczego odcinka ściany;
- ALUMINIUM: dwudrożne, satynowane utlenione, o takiej samej grubości jak płyty szkła;
- ALUMINIUM -KOLUMNA: dwu-, trój- i czterodrożne, złożone z pionowej kolumny aluminiowej 58x58mm, zakończonej na czterech bokach, w zależności od przeznaczenia, obudową na zacisk, również z aluminium.

POJEMNIKI

W systemie przewidziane jest połączenie ścianki działowej z elementami pojemnikowymi, o głębokości 462mm o takich samych modułach i typologii jak OVERBOX, produkt systemu OVER MODULO. Ścianka z pojemnikiem jest montowana na osi D:Vision, aż do wysokości górnego światła. Na bokach oraz na górnej ścianie znajdują się kolorowe boki wykończeniowe i boczne profile aluminiowe. Ustawienie wbudowanej

ścianki może być całkowicie wykonana według własnych upodobań.

AKCESORIA

system kompletują:

- techniczny moduł do okablowania i umieszczenia wyłączników;
- drewniane i szklane półki do modułów boiserie.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D:VISION

Технические характеристики D:Vision представляет собой стеклянную офисную перегородку, обеспечивающую полную прозрачность и заполнение светом помещения. Программа D:Vision позволяет построить систему под собственные потребности, согласно плану размещения мебели.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция состоит из прямолинейных элементов из алюминия, окисленного "0", химически (по запросу окрашенных), собранных зашлифовкой, позволяющими регулировку и проверку системы. Возможность установки изделия даже в местах с невыровненными полами обеспечивается допуском по высоте, который составляет 15мм. Регулировка перегородки проводится при вставленных стеклах. Конечный зашлифованный элемент (картер) также выполнен из алюминия и служит боковой отделке конструкции. Несущая конструкция D:Vision предусматривает вертикальные алюминиевые профили, начало от стеной/алюминиевой перегородки, состав - два различных профиля телескопического раскрытия с системой закрытия зашлифовкой, простой монтаж и возможность последующих проверок; алюминиевая стойка, вертикальное соединение между неподвижными частями и дверями системы.

СТЕКЛА

Стекла - прозрачные, с кислотной обработкой или с шелкографией полосами; по запросу возможны персонализированные варианты. Каждая стеклянная панель имеет толщину 10мм, выполнена из закаленного стекла в целях безопасности, края отшлифованы алмазным кругом. Стеклопакеты изготовлены согласно проекту и могут достигнуть максимальный зазор по высоте 3100мм и по ширине 1200мм.

ПЕРЕГОРОДКИ

Предусмотрено два типа глухих перегородок: Глухая панель по всей высоте из прессованного пластика высокой прочности (HPL) толщиной 10мм, предложенные цвета АЛЮМИНИЙ 00, БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69, КАКАО 70, ЧЕРНЫЙ 41. Такой тип панели ведет себя аналогично стеклянным панелям, описанным выше; Панель из ДСП, облицованная меламином толщиной 30мм, используемая до высоты окна над дверью, отделанная алюминиевым профилем типа буазери.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Все стеклянные панели и панели толщиной 10мм объединены в одной линии двумя видами вертикальных профилей по выбору: - Профиль из алюминия, окисленного "0" химически; - Профиль прозрачный из пластика (метакрилат).

ПРОКЛАДКИ

Все стеклянные части помещены в свои профили с помощью гибких самогасящихся прокладок из термопластического материала.

Двери

Проходные двери на всю высоту могут поставаться:

- распашные из закаленного безопасного стекла, прозрачного, матового или с севриграфией, толщиной 10 мм, установленные в алюминиевый каркас и укомплектованные специальными регулирующими петлями и ручкой HCS Hoppe в серебре или ручной FLEXA, обе интегрированными замками;
- раздвижные из стекла толщиной 10 мм., поддерживаемые регулирующими направляющими из алюминия и укомплектованными ручками SQUARE (без замка) и ручкой из нержавеющей стали с замком с вертикальным штырем.

СОЕДИНЕНИЯ

В качестве дополнения к перегородкам предоставляются угловые соединения трех типов:

- МЕТАКРИЛАТ: двух- или трехходовые, из прозрачного пластика, с той же толщиной, что и стеклянные панели, абсолютно незаметные внутри каждого отдельного участка перегородки;
- АЛЮМИНИЙ: двухходовые, окисление "0" химически, с той же толщиной, что и стеклянные панели;
- АЛЮМИНИЙ-КОЛОННА: двух-, трех- или четырехходовые, состоящие из вертикальной алюминиевой колонны 58x58мм, обработанной по четырем сторонам, в зависимости от предназначения, от зашлифовывающегося картера, также из алюминия.

КОНТЕЙНЕРЫ


В системе предусмотрено дополнение перегородки оборудованными контейнерами толщиной 462мм, отличающимися теми же составляющими и той же типологией, что и OVERBOX - изделие системы OVER от MODULO. Перегородка с контейнером устанавливается по оси D:Vision до высоты окна над дверью. Она обрабатывается по бокам и по верхней части от боковых стенок путем окрашивания и боковыми алюминиевыми профилями. Конфигурация такой перегородки можно полностью настроить под собственные потребности.

АКСЕССУАРЫ


В качестве завершающих компонентов программы выступают:

- технический модуль для кабельпроводки и размещения выключателей;
- деревянные и стеклянные полки для настенных модулей буазери.


MODULI / modules



PORTE TUTTO VETRO / fully glazed doors



MENSOLE PER MODULI BOISERIE shelves for boiserie modules



L cm 100-150-200 (width 39 1/2" - 59" - 78 1/4")

Ⓢ = disponibili anche con vetro satinato / available with satined glass also